



Technisches Datenblatt

GF Chrome 35 EX

Sonnenschutzfolie

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie
UV - Schutz

74%
> 99%

Licht Transmission
Licht Reflexion außen
Licht Reflexion innen

30%
43%
43%

Solar Reflexion
Solar Absorption
Solar Transmission
Reduzierung der Blendung
g-Wert
b - Faktor

53%
26%
21%
69%
0,29
0,30



Beispielbild

Eigenschaften:

Hitzeschutz: guter Hitzeschutz
Blendschutz: guter Blendschutz
Sichtschutz: gut bei Tageslicht,
einseitiger Spiegeleffekt
UV-Schutz: Ausbleichprozess wird
verzögert
Tönung: silber mittel
Dicke: 60 µ mit Trägerfolie

Breiten (cm): 61, 76, 91, 122, 152, 182
Durchsicht: transparent
Klebstoff: selbstklebend
Oberfläche: langlebig, kratzfest,
leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung unserer Folien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! Sämtliche Folien sind ausschließlich zur Montage auf glatten Glasflächen geeignet. (kein Plexi- & Acrylglas) Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.