



Technisches Datenblatt

GF-SAVE Chrome 20 EX

Hagelschutzfolie für Dachfenster mit Sonnenschutz

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	–
UV-Übertragung	1%
Lichtsichtbarkeit	16%
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	62%
Reflexion von internem, sichtbarem Licht	60%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert	82%
Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2*	87%
Solarverhältnis:	
Reflexion der Solarenergie	67%
Solarabsorption	20%
Transmission der Solarenergie	13%



Beispielbild

Eigenschaften:

Blendreduktion:	84%	Installationstyp Außen
G-Wert	0.18	Rollenlänge: 30.5 Meter
U-Wert	5.1	Folientyp: PET
Verschattungskoeffizient:	0.2	Folienstärke: 125µ
		Erscheinungsbild von Außen: SILBER

Hinweise:

Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die **Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.**

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.